

CORTINA PLISADA

Producto altamente decorativo que permite una discreta instalación en su ventana, recomendada para todo tipo de ambientes.

Tela
plisada con pliegue de 25 mm. de ancho, 100% poliéster, disponible en diferentes diseños, texturas y colores.

Cabezal
perfil de aluminio extruido de 27 x 14 mm., pintado con esmalte al horno en color coordinado con el tono de la tela.

Soporte de instalación 3/8
en acero, es utilizado para fijar la cortina al techo o al muro.

Freno
mecanismo con cubierta de PVC, que permite frenar los cordones y así regular la posición y la altura de la cortina.

Ecualizadores
discreto elemento que asegura la nivelación de los diferentes cordones de bajada.

Cordones
en poliéster tiene 0,9 mm. de diámetro y color blanco.

Cordon de control
en poliéster, tiene 1,6 mm. de diámetro y color coordinado con la tela.


Perilla
fabricada en policarbonato transparente, otorga una fina terminación al cordón de control.

Base
perfil de aluminio extruido de 27 x 14 mm. resistente a la corrosión y pintado coordinado con el tono de la tela.



Accionamiento Estándar

MEDIDAS DE CABEZAL Y BASE




* Las medidas superiores incluyen los soportes de instalación.

ACCIONAMIENTOS

Arriba Abajo

Sistema que permite abrir la cortina de arriba hacia abajo, mediante un solo freno y posibilitando la entrada de luz natural por la parte superior de la ventana y privacidad en la parte inferior.



Día/Noche

Permite la combinación de dos telas, una con translucidez y otra opaca, resultando en un excelente control de luminosidad y privacidad.



OPCIONALES

Kit Tensores (Guías Laterales)


Permite instalar la persiana en planos inclinados, también es ideal para instalar en ventanas de puertas.



Versión para instalación fuera de vano



Versión para instalación dentro de vano




Plano Inclinado. Atención: respetar los límites indicados en plano inclinado, ya que si se exceden pueden ocurrir problemas.

TOMA DE MEDIDAS

DENTRO DE VANO

Mida el ancho del vano de la ventana arriba (A1), en el medio (A2) y abajo (A3), escoja el ancho menor y réstele 5 mm.

Mida la altura del vano de la ventana a la derecha (H2) y a la izquierda (H1); escoja la altura menor.



FUERA DE VANO

Mida el ancho de la ventana. Para minimizar el paso de la luz y de los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado.

Mida la altura de la ventana. Se recomienda agregar 100 mm. tanto arriba como abajo para minimizar el paso de los rayos solares (cuidando que la cortina no toque el piso).

